

TEKNİK TÜR SODYUM BİKARBONAT ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
TECHNICAL GRADE SODIUM BICARBONATE SPECIFICATIONS

Güncelleme Tarihi / Update Date : 20.09.2026

Kimyasal Adı / Chemical Name	: Sodyum Bikarbonat / Sodium Bicarbonate
Formül / Formula	: NaHCO ₃
Mol. Ağırlığı / Molecular Weight	: 84.01 g/mol
CAS No	: 144-55-8
EINECS No	: 205-633-8
Orijin / Origin	: Doğal Trona Cevheri / Natural Trona Ore
Diğer İsimler / Synonyms	: Sodyum Hidrojen Karbonat / Sodium Hydrogen Carbonate; Sodium Acid Carbonate; Baking Soda; Bicarbonate of Soda

Kimyasal Özellikler / Chemical Specifications		
Parametre / Parameter	Birim / Unit	Özellikler / Specifications
NaHCO ₃	%	99.1 min
Na ₂ CO ₃	%	0.7 max
Cl ⁻	mg/kg	700 max
SO ₄ ⁻²	mg/kg	300 max
Suda Çözünmeyen Madde / Water Insoluble Matter	mg/kg	500 max
Pb / Lead	ppm	0.1 max
As / Arsenic	ppm	0.1 max
Hg / Mercury	ppm	0.1 max
Cd / Cadmium	ppm	0.1 max
Fe (Toplam) / Fe (Total)	ppm	10.0 max
pH (25 °C'de / at 25 °C)	1% (m/V) çözelti 1% (m/V) solution	8.0 - 8.6

Fiziksel Özellikler / Physical Properties		
Parametre / Parameter	Birim / Unit	Özellikler / Specifications
Yığın Yoğunluğu / Bulk Density	g/cm ³	0.95 - 1.25
Beyazlık / Whiteness	%	L* = 95 (CIE Lab) min.
Görünüm / Appearance	Görsel / visual	Serbest akan, beyaz, kristal toz / Free flowing, white, crystal powder
Tane Boyutu / Particle Size		
+75 mikron / micron (µm)	%	20-90
+45 mikron / micron (µm)	%	60-100

Ambalajlar / Standard Packages

- 25 kg'lık polietilen (PE) FFS torba / 25 kg polyethylene (PE) FFS bags
- 1 tonluk veya 1.25 tonluk iç astarlı polipropilen (PP) bigbag / 1 tones or 1.25 tones polipropilen (PP) bigbag with inner lining
- 25 kg'lık polietilen (PE) torbalardan hazırlanmış 1.25 tonluk sling bag / 1.25 tones sling bag prepared from 25 kg polyethylene (PE) bags
- Dökme / Bulk

Saklama Koşulları / Storage Conditions

- Kapalı alanda, tercihen 30 °C' nin ve %50 nemin altında olan ve iyi havalandırılan alanlarda saklanmalıdır / Must be stored in a covered warehouse, preferably lower than 30 °C and 50% humidity and well-ventilated
- Üst üste iki paletten fazla konmamalıdır / Not recommended to store more than one pallet on other
- Ürünün raf ömrü 2 yıldır / The shelf life of the product is 2 years

İnsan Sağlığına Etkileri / Human Health Effects

- GDO içermemektedir / Does not contain GMO
- Allerjen özelliği yoktur / There is no feature of allergen
- Tasarlanmış tüketici grubu yoktur / There is no consumer group designated

Kullanım Alanları / Uses

- Kimya sanayi / Chemical industries
- Temizlik malzemeleri / Cleaning compounds
- Toz yangın söndürücüler / Powder fire extinguishers
- Kağıt üretimi / Paper production
- Deri sanayi / Leather tanning
- Atık gaz desülfürizasyonu / Flue gas desulfurization
- Tekstil sanayi / Textile industry
- Su ve atık su arıtma / Water and waste water treatment

Taşıma / Transportation

- Tır / Truck
- Gemi / Ship

BİRİM ONAYI / APPROVED BY	KONTROL / CONTROLLED BY	ONAYLAYAN / APPROVED BY
AR-GE ve KALİTE KONTROL MÜDÜRÜ / R&D and QUALITY CONTROL MANAGER	YÖNETİM TEMSİLCİSİ / MANAGEMENT REPRESENTATIVE	ÜST YÖNETİCİ / TOP-LEVEL MANAGER

Yukarıda belirtilen özellikler, uygun koşullarda saklanmış ve ilave işlem görmemiş ürünler için geçerlidir. Ürün ile ilgili detaylı bilgi, elleçleme ve güvenlik detayları için Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu inceleyiniz. Ürün analizleri TS ve/veya ilgili ISO standartlarına göre Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. Sodyum Bikarbonat Analiz Talimatına göre yapılmıştır. / Specifications defined above are valid for the products kept in suitable conditions and not further processed. Please check the Material Safety Data Sheet for detailed information, handling and safety details. TS and/or related ISO standards were applied for product analysis according to Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş., Sodium Bicarbonate Analysis Instructions.